

10. KOELVLOEISTOF- EN WATER

Inhoudsopgave koelvloeistof- en waterapparatuur

Vatenlekbakken en vatenbokken	Pagina 6.2
Oliebars en accessoires	Pagina 6.4
Tank en lekbakken	Pagina 6.5
Vulpuntmorsbakken	Pagina 6.10
Be- en ontluchters	Pagina 6.11
Toebehoren tanks en inhoudsmeting	Pagina 6.12
Niveausignalering	Pagina 6.14
Tankinhoud meetsysteem	Pagina 6.15
Oil-safe schenkkannen en trechters	Pagina 7.2
Vatkranen	Pagina 7.5
Handbediende pompen	Pagina 7.6
Steekwagens en drumdolly's	Pagina 7.9
Mobiele en stationaire olie-installatie's	Pagina 7.10
Oliepompen	Pagina 7.12
Olieregistratieapparatuur	Pagina 7.23
Olieslangen en slangkapstukken	Pagina 7.24
Olie-afgiftepistolen en doorstroommeters en acc.	Pagina 7.26
Oliehaspels en montagebeugels	Pagina 7.32
Installatiematerialen t.b.v. haspels	Pagina 7.34
Vetspuiten en accessoires	Pagina 8.2
Vetslangen voor schaarvetspuiten	Pagina 8.6
Doorsmeerkoppen en puntnippels	Pagina 8.7
Doorsmeerpistolen	Pagina 8.8
Afgiftemeters	Pagina 8.9
Wiellagervulapparaten	Pagina 8.10
Centrale smeringsapparaten voor 00 en 02 vet	Pagina 8.11
Doorsmeerapparatuur	Pagina 8.15
Vetpompen en accessoires	Pagina 8.17
Vetslangen	Pagina 8.23
Vetslanghaspels	Pagina 8.24
Brandstofpompen	Pagina 9.2
Industriepompen	Pagina 9.10
Brandstofregistratiesystemen	Pagina 9.11
Vloeistofmeters	Pagina 9.12
Pulsmeters	Pagina 9.14
Vuil-/waterfilters	Pagina 9.17
Brandstofpistolen en accessoires	Pagina 9.18
Brandstofslangen	Pagina 9.20
Brandstofhaspels	Pagina 9.22
Koelvloeistofpompen handbediend	Pagina 10.2
Koelvloeistofpompen pneumatisch	Pagina 10.3
Koelvloeistofpompen elektrisch	Pagina 10.4
Slanghaspels	Pagina 10.5
Vulpistolen en doorstroommeters	Pagina 10.6

Koelvloeistof pompen, handbediend

Omschrijving

HANDBEDIENDE POMPEN

**Voor schenkkannen verwijzen wij naar hoofdstuk 7
Olieapparatuur*

Estic doordraaipomp RVS

Idem als 82086, maar dan in rvs materiaal.

Estic luxe hevelpomp

Polypropyleen pomp voorzien van nitile pakkingen, telescopische zuigbuis en een non-drip uitloop. Voor montage direct op 60-200 liter vaten.

Kunststof handdraaipomp

Geschikt voor olie en vloeistoffen op waterbasis, 3-delige kunststof zuigbuis, max. lengte 1030 mm., incl. 2" bondelmoer.

Sigma Vleugelpompen

Vleugelpompen voor het verpompen van water, koelvloeistoffen en brandstoffen.

Gietijzeren uitvoering met houten handgreep.

Model KO

Capaciteit per slag: 1/2 ltr. Aansluiting 1/2" bi./dr.

Model K1

Capaciteit per slag: 1/2 ltr. Aansluiting 3/4" bi./dr.

Model K2

Capaciteit per slag: 3/4 ltr. Aansluiting 1" bi./dr.

Model K3

Capaciteit per slag: 1 ltr. Aansluiting 1 1/4" bi./dr.

Model K4

Capaciteit per slag: 1 1/4 ltr. Aansluiting 1 1/4" bi./dr.

Model K5

Capaciteit per slag: 1 1/4 ltr. Aansluiting 1 1/2" bi./dr.

Bestelnr.

C82272

C67080

C82079

C3276

C3266

C3268

C3267

C3262

C3253



Koelvloeistof pompen, pneumatisch

Omschrijving

Bestelnr.

PNEUMATISCHE POMPEN 1:1

Alfa koelvloeistof stubbypomp 1:1

Aansluiting: zuigzijde 3/4", perszijde 3/4".
Capaciteit: ca. 40 liter/minuut vrije uitloop.
Werkdruk: 0,6 - 0,8 MPa (6 - 8 bar).
Benodigde luchtdruk: 8 bar max.
Inclusief wandconsole.

N66244

Aansluitset t.b.v. vataansluiting. Bestaande uit:

Zuigbuis 950 mm, bondelmoer, zuigslang 3/4" van 1,2 meter,
persslang 1/2" van 1,2 meter.

N66337

Aansluitset t.b.v. bulkaansluiting. Bestaande uit:

Zuigbuis 1500 mm, bondelmoer, zuigslang 3/4" van 1,2 meter,
persslang 1/2" van 1,2 meter.

N66336

Alfa koelvloeistof vatpomp 1:1

Aansluiting: perszijde 3/4".
Capaciteit: ca. 40 liter/minuut vrije uitloop.
Werkdruk: 0,6 - 0,8 MPa (6 - 8 bar).
Inclusief bondelmoer
Lengte zuigbuis 940 mm

N66245

Aanbevolen luchtverzorgingsapparatuur 1/4"

Aansluiting: 1/4"
Max. doorstroming: 1000 liter/minuut
Max. ingangsdruk: 11 bar
Uitgangsdruk: 0,5 - 10 bar
Temperatuurbereik: 5 - 60°C
Bestaande uit: Filter, reduceerventiel, olienevelaar en manometer.

C488.220

Estic membraanpompset voor koelvloeistof

Technische gegevens pomp:

Uitvoering : Aluminium.
Capaciteit : 17 liter/min.
Max.druk : 0,7 MPa (7 bar).
Aansluiting : 1/2" bi./dr.

Complete set bestaande uit:

Membraanpomp
Montagebeugel
Zuig-, pers-, en koppelslangen (resp. 2 en 0,65 meter)
Hydrokoppelingset
Luchtbehandelingsset
Kogelkraan, terugslagklep, fitmateriaal

N89329



Koelvloeistof pompen, electrisch



Omschrijving

Elektrische chemicaliën pomp

Model electronic ETP-AV, geschikt voor het verpompen van ruitensproeiervloeistof, koelvloeistof en antivries, in zowel geconcentreerde als vermengde vorm.

In de behuizing is het volgende ondergebracht:

Bronzen centrifugaalpomp.
Elektronische besturingsunit.
Hoofdschakelaar.
Drooglegbeveiliging.
Automatische luchtafscheider.
Systeem-overdrukbeveiliging.
Elektronisch thermische beveiliging.
Manometer.
Controlelampen.
Aansluitsnoer met 5-polige CEE-stekker (16A. - poolomkeerbaar)

Aansluitspanning: 230/400V - 50Hz.

Aansluitwaarde: 0,4 kW.

Werkdruk: Ca. 3 - 4 bar.

Opbrengst: 8 l/min.

Aansluiting perszijde: 1/2" bi./dr.

Aansluiting zuigzijde: 1/2" bi./dr.

(Levering is exclusief slanghaspel en vatenlekbak)

Bestelnr.

C88272

Elektrische mixpomp

Model MF300, Elektrische mengpomp voor ruitensproeiervloeistof en antivries. Door de elektromotor worden tegelijkertijd twee zuigerpompen aangedreven, beide met een traploos regelbare variabele opbrengst van 60 tot 300 liter per uur. Door één waterpomp en één concentraatpomp kunnen mengverhoudingen tussen 1:5 en 5:1 ingesteld worden. In de behuizing is het volgende ondergebracht:

Chemisch resistente twee zuigerpomp.
Waterreservoir met automatische niveauregeling.
Mengvat.
Drukschakelaar met thermische beveiliging.
Elektronische besturingsunit.
Controlepaneel met hoofdschakelaar.
Manometer.
Laag-niveaubeveiligingen voor water en concentraat aansluitsnoer met 5-polige CEE-stekker (16A - poolomkeerbaar).
Incl. zuigsets voor water en concentraat.

Aansluitspanning: 230/400V - 50Hz.

Aansluitwaarde: 0,5 kW.

Werkdruk: Ca. 3 - 5 bar.

Opbrengst: 5 - 10 l/min.

Aansluiting perszijde: 1/2" bi./dr.

Aansluiting zuigzijde: 1/2" bi./dr.

(Levering is exclusief vatenlekbak)

C88275



2010-00

Pagina 10.4

Internet: www.lebon.nl
E-mail : info@lebon.nl

LEBON & GIMBRAIR

Bunschoten, Tel. 033 - 298 81 22
Fax. 033 - 298 80 24

Slanghaspels

Omschrijving

Bestelnr.

SLANGHASPELS

Deze haspels zijn geschikt voor de toepassing koelvloeistof en ruitensproeiervloeistof.

Nederman slanghaspel type 883

Gesloten type met 15 meter slang 3/8" voor water of lucht. Maximale druk: 1,5 MPa (15 bar)
Type 3080083

A30800883

Nederman slanghaspel type 893

Open type met 10 meter slang 1/2" voor water of lucht. Maximale druk: 1,5 MPa (15 bar)
Type 30800893

A30800893

Nederman slanghaspel type 888

Open type met 10 meter slang 1/2" voor water of lucht. Maximale druk: 1,5 MPa (15 bar)
Type 30800888

A30800888

Nederman slanghaspel type 889

Open type met 15 meter slang 1/2" voor water of lucht. Maximale druk: 1,5 MPa (15 bar)
Type 30800889

A30800889

Nederman slanghaspel type 889

Open type met 20 meter slang 3/8" voor water of lucht. Maximale druk: 1,5 MPa (15 bar)
Type 30800689

A30800689

Nederman slanghaspel type 884

Open type met 20 meter slang 1/2" voor water of lucht. Maximale druk: 1,5 MPa (15 bar)
Type 30810284

A30810284

Nederman slanghaspel type 884

Open type met 15 meter slang 3/4" voor water of lucht. Maximale druk: 1,2 MPa (12 bar)
Type 30810484

A30810484

Toebehoren slanghaspels

Draaibare muurbeugel RVS voor type 884

C84649

Scharnierende beugel voor type 883, 893, 888 en 889
Type 30371419

A30372407

Voor meer informatie is de slang- en kabelhaspel-prijslijst beschikbaar! Voor ophangbalken en haspelbokken verwijzen wij naar onze prijslijst installatiematerialen.

2010-00

Pagina 10.5

Vulpistolen en doorstroommeters

Omschrijving

VULPISTOLEN

Lincoln vulnozzle

Vulnozzle geschikt voor koelvloeistof, anti-vries, water en ruitensproeiervloeistof. Max. druk: 0,5 MPa (5 bar).

Aansluiting: 3/4"

Type 845

Lincoln vulnozzle

Vulnozzle geschikt voor koelvloeistof, anti-vries, water en ruitensproeiervloeistof. Max. druk: 0,5 MPa (5 bar).

Aansluiting: 1/4"

Type 846

Piusi "EASY OIL" nozzle.

Deze nozzle heeft een aluminium behuizing, een kunststof handgrip die anti-statisch werkt. Daarnaast zit er ook een beveiligingspal op, die voorkomt dat de hendel per ongeluk wordt ingedrukt. Verder zijn er bij deze nozzle vele extra accessoires te verkrijgen. (zonder automatische afslag).

Easy Oil nozzle is leverbaar in verschillende kleuren.

Ter voorkoming van verkeerde toepassing bij diverse soorten smeermiddelen. Aansluiting: 1/2" BSP bi./dr.

Doorstroomcapaciteit: tot 30 liter/min.

Werkdruk: 70 bar max.

Nozzle zwart

Nozzle geel

Nozzle groen

Nozzle rood

Nozzle blauw

Verschillende uitlopen voor de Easy Oil nozzle.

Aansluiting 1/2" BSP bu./dr.

Flexibele uitloop recht, incl. non-drip

Flexibele uitloop haaks, incl. non-drip

Bestelnr.

B845

B846

CF0096600A

C00096605A

CF00966040

C00096603A

CF00966060

C80297

C80298

Vulpistolen en doorstroommeters

	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>DOORSTROOMMETERS</p>	
	<p>Piusi K400W meter. Doorstroomcapaciteit van 1 tot 30 liter./minuut Max. (0,7MPa) 70 bar werkdruk. Voorzien van 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalteiler. Aansluiting 1/2" BSP bi./dr.</p>	C000483020
	<p>Rubber beschermring voor de K400 meter</p>	CF08277000
	<p>Nozzle compleet met K400W meter Nozzle compleet met K400 meter, swivel en haakse flexibele uitloop met automatische non-drip. Doorstroomcapaciteit van 1 tot 30 liter./minuut Max. (0,7MPa) 70 bar werkdruk. Voorzien van 4-cijferig telwerk en 6-cijferig totaalteiler. Aansluiting 1/2" BSP bi./dr. Kleur: blauw</p>	N80867
	<p>Koelvloeistof/Ruitenwisservloeistof-meter, digitaal De doorstromende vloeistof kan gedoseerd gemeten worden. De meter is voorzien van een rechte swivel en flexibele haakse uitloop. Digitale uitlezing op 5 cijferig LCD display. De ingebouwde batterij heeft een levensduur van ca. 2 jaar. Aansluiting: 1/2" bi./dr. Werkdruk: 0-7 MPa (0-70 bar) Doorstroming: 0-35 liter per/minuut <i>Uitlopen extra bij te bestellen.</i></p>	C80227
	<p>Motorolie-meter digitaal, 5 cijferig voorinstelbaar De doorstromende olie kan gedoseerd gemeten worden. De meter is voorzien van een rechte swivel aan de handgreep met een product-zeef, een draaibare uitloop met automatisch anti-lekklep. De meter is in combinatie met de uitloop zo ontworpen dat hij zowel voor het vullen van motor- als voor cardanolie en koelvloeistof te gebruiken is. Aansluiting in- en uitwendig: 1/2" BSP Werkdruk: 0,03-7 MPa (0,35-70 bar). Doorstroming: 1-30 liter/min. Nauwkeurigheid: ± 0,5 %.</p>	C80921
	<p>Flexibele uitloop recht</p>	C80297
	<p>Flexibele uitloop</p>	C80298

Vulpistolen en doorstroommeters

Omschrijving

Bestelnr.



Stationaire meter

Geschikt voor koelvloeistof en anti-vries.
De doorstromende vloeistof kan gedoseerd gemeten worden. Digitale uitlezing op 5 cijferig LCD display.
De ingebouwde batterij heeft een levensduur van ca. 2 jaar. Aansluiting: 1/2" bi./dr.
Werkdruk: 0-7 MPa (0-70 bar)

C80226



Stationaire olie-doorstroommeter

Met pulsgever voor montage tussen leidingwerk. Wordt toegepast bij elektronische antivries- koelvloeistof-systemen. Niet voorzien van telwerk. Uitgevoerd met "reed" contact, welke per liter 100 impulsen levert.
In- en uitlaatzijde zijn in elkaars verlengde gepositioneerd
Aansluiting in- en uitlaatzijde: 1/2" bi./dr.
Werkdruk: 0,014-7 MPa (0,14-70 bar)
Doorstroming: 0,5-10 liter/min.

C80228



Lekbak

Universele lekbak, welke op eenvoudige wijze voorkomt dat vlekken op de vloer ontstaan.
Voorzien van een uitneembaar opvangschaaltje.

C66040