

17. UITLAATGASAFZUIGING

Inhoudsopgave werkplaatsapparatuur

Uitlaatgasafzuiging	Pagina 17.2
Uitlaatgasafzuiging enkelvoudige/dubbele units	Pagina 17.3
Uitlaatgasafzuiging met slanghaspel veerbediend	Pagina 17.5
Uitlaatgasafzuiging met slanghaspel motoraangedreven	Pagina 17.6
Toebehoren uitlaatgasafzuiging	Pagina 17.7
Afzuigrail voor uitlaatgassen	Pagina 17.9
Emissietestkit	Pagina 17.10
Trackarm systeem	Pagina 17.11
Uitlaatmondstukken	Pagina 17.15
Uitlaatgasafzuigslangen	Pagina 17.17
Toebehoren afzuigslangen	
Electra	
Electrahaspels	Pagina 18.2
Acculaders	Pagina 18.3
Toebehoren acculaders	Pagina 18.9
Luchtapparatuur	
Compressoren	Pagina 19.2
Luchtverzorgingsapparatuur	Pagina 19.7
Luchtslangen en toebehoren	Pagina 19.8
Luchtsnelkoppelingen	Pagina 19.10
veiligheidskoppelingen	Pagina 19.11
Bandenvulapparatuur	Pagina 19.14
Stifstofgeneratoren	Pagina 19.15
Blaaspistolen	Pagina 19.16
Luchtlanghaspels	Pagina 19.17
Heffen	
Wiel(stel) de- en montagewagen	Pagina 20.2
Blitz heftafels	Pagina 20.3
Versnellingsbakkrik	Pagina 20.4
Opname plateau personenwagens	Pagina 20.7
Putkriks	Pagina 20.8

Uitlaatgasafzuiging

Omschrijving

Enkelvoudige/dubbele afzuignits

De enkelvoudige uitlaatgasafzuigunit is een betrouwbare en functionele oplossing voor alle types stationair draaiende voertuigen. Verkrijgbaar met balancer of met een koord voor manuele slangophanging. De balancer houdt de slang in de gewenste positie en trekt het mondstuk omhoog na het ontkoppelen. Modellen met hoge temperatuursbestendigheid zijn beschikbaar. De dubbele afzuigunit kan gelijktijdig de uitlaatgassen van twee voertuigen afzuigen.

Enkelvoudige uitlaatgasafzuiging zonder ventilator

Slang 5 mtr. Ø 75 mm. NR-B voorzien van koordophanging
Slang 5 mtr. Ø 100 mm. NR-B voorzien van koordophanging

A20813063
A20813163

Slang 7,5 mtr. Ø 100 mm. NR-CP voorzien van balancer
Slang 6 mtr. Ø 100 mm. NR-CP voorzien van lifter, automatische ontkoppeling en mondstuk

A20813263
A20813663

Slang 7,5 mtr. Ø 150 mm. NR-CP voorzien van balancer
Slang 6 mtr. Ø 150 mm. NR-CP voorzien van balancer, automatische ontkoppeling en mondstuk

A20813363
A20813763

Slang 6 mtr. Ø 150 mm. NFC-3 voorzien van balancer
Slang 6 mtr. Ø 200 mm. NFC-3 voorzien van balancer en mondstuk.

A20813463
A20813563

Enkelvoudige uitlaatgasafzuigunit compleet met ventilator

Slang 5 mtr. Ø 75 mm. NR-B voorzien van koordophanging en ventilator N16
Slang 7,5 mtr. Ø 100 mm. NR-B voorzien van koordophanging en ventilator N16
Slang 5 mtr. Ø 150 mm. voorzien van koordophanging, ventilator N24 en mondstuk

A20813963
A20814063
A20814163

Dubbele uitlaatgasafzuigunit

Slang 5 mtr. 100 Ø mm. NR-B voorzien van koordophanging

A20813863

Montagesteun voor enkelvoudige/dubbele afzuignits

Voor slang Ø 100 mm.
Voor slang Ø 150 mm.
Voor slang Ø 200 mm.
Voor slang 2 x Ø 100 mm.

A20374549
A20374550
A20374551
A20374584



2008-00

2010-00

Pagina 17.2

Uitlaatgasafzuiging

Omschrijving

Voor alle types van garages en andere werkplaatsen waar de slang op een bereikbare hoogte kan hangen. De gepatenteerde veeraandrijving maakt de haspel eenvoudig te hanteren. Om zuinig te werken is een automatische ventilatorschakelaar verkrijgbaar. Directe montage van de ventilator op de haspel is mogelijk. De veerbediende haspel kan worden omgebouwd tot een motoraangedreven haspel.

Slanghaspel model 865 voor uitlaatgassen, veerbediend

Slang 5 mtr. Ø 75 mm. NR-B, korte trommel voorzien van automatische regelklep

Slang 5 mtr. Ø 75 mm. NR-CP, korte trommel voorzien van automatische regelklep

Slang 5 mtr. Ø 100 mm. NR-B, korte trommel voorzien van automatische regelklep.

Slang 10 mtr. Ø 100 mm. NR-B, brede trommel, voorzien van automatische regelklep.

Slang 10 mtr. Ø 100 mm. NR-CP, brede trommel voorzien van automatische regelklep.

Slang 5 mtr. Ø 125 mm. NR-B, korte trommel, voorzien van automatische regelklep.

Slang 5 mtr. Ø 125 mm. NR-CP, korte trommel, voorzien van automatische regelklep.

Slang 7,5 mtr. Ø 125 mm. NR-B, brede trommel, voorzien van automatische regelklep.

Slang 5 mtr. Ø 150 mm. NR-B, korte trommel, voorzien van automatische regelklep.

Slang 5 mtr. Ø 150 mm. NR-CP, korte trommel, voorzien van automatische regelklep.

Slang 7,5 mtr. Ø 150 mm. NR-B, brede trommel, voorzien van automatische regelklep en versterkte veer

Slang 10 mtr. Ø 150 mm. NR-CP, brede trommel, voorzien van automatische regelklep en versterkte veer

Bestelnr.

A20800865

A20801465

A20800665

A20801865

A20801965

A20800465

A20801065

A20801765

A20800265

A20801065

A20802565

A20802365



Uitlaatgasafzuiging

Omschrijving

Bestelnr.

Slanghaspel model 865 voor uitlaatgassen, zonder slang

Korte trommel, geschikt voor 7,5 mtr. Ø 75 mm. slang, voorzien van automatische regelklep	A20800965
Korte trommel, geschikt voor 7,5 mtr. Ø 100 mm. slang	A20804365
Brede trommel, geschikt voor 10 mtr. Ø 100 mm. slang	A20804665
Korte trommel, geschikt voor 7,5 mtr. Ø 100 mm. slang voorzien van automatische regelklep	A20800765
Brede trommel, geschikt voor 10 mtr. Ø 100 mm. slang voorzien van automatische regelklep	A20800365
Brede trommel, geschikt voor 10 mtr. Ø 125 mm. slang	A20804765
Brede trommel, geschikt voor 10 mtr. Ø 125 mm. slang voorzien van automatische regelklep	A20800165
Korte trommel, geschikt voor 5 mtr. Ø 150 mm. slang	A20804565
Brede trommel, geschikt voor 10 mtr. Ø 150 mm. slang voorzien van versterkte veer	A20804865
Korte trommel, geschikt voor 5 mtr. Ø 150 mm. slang voorzien van automatische regelklep	A20804165
Brede trommel, geschikt voor 10 mtr. Ø 150 mm. slang voorzien van automatische regelklep en versterkte veer	A20804265
Brede trommel, geschikt voor 10 mtr. Ø 200 mm. slang voorzien van dubbele versterkte veer	A20809065

Uitlaatgasafzuiging



Omschrijving

Slanghaspel model 865 voor uitlaatgassen, motoraan-gedreven, voorzien van slang

De beste oplossing voor werkplaatsen met een hoog plafond en waar rekening moet worden gehouden met hefbruggen enz. of waar hoge voertuigen moeten doorrijden. Bediening met drukknoppen of een infrarood afstandsbediening.

Voeding : 100 - 240 Volt
Fase : 1
Frequentie : 50/60 Hz
Max. hefvermogen : 30 kg.

Slang 7,5 mtr. Ø 100 mm. NR-CP, brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20802965

Slang 7,5 mtr. Ø 100 mm. NFC-3, brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20803065

Slang 7,5 mtr. Ø 125 mm. NR-CP, brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20803365

Slang 7,5 mtr. Ø 125 mm. NFC-3, brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20803465

Slang 10 mtr. Ø 150 mm. NR-Cp, brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20803965

Slang 7,5 mtr. Ø 150 mm. NFC-3, brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20803865

Slanghaspel model 865 voor uitlaatgassen, motoraan-gedreven, zonder slang.

Trommel geschikt voor;

Slang 7,5 mtr. Ø 100 mm., korte trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20809465

Slang 12,5 mtr. Ø 100 mm., brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20802665

Slang 10 mtr. Ø 125 mm., brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20802765







Slang 10 mtr. Ø 150 mm., brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20802865

Slang 10 mtr. Ø 200 mm., brede trommel, voorzien van eindekoers-schakelaars.

A20809165

Toebehoren slanghaspel model 865

	Omschrijving	Bestelnr.
	Kit terugspoelrem voor veerbediende slanghaspel	A20373880
	Aan/uitschakelaar voor veerbediende slanghaspel	A20373557
	Neerhangende bediening incl. 5 mtr. kabel, voor motoraangedreven slanghaspel	A20373712
	Infrarood afstandsbediening, voor motoraangedreven slanghaspel	A20373522
	Ventilator steun, voor veer- en motoraangedreven slanghaspel	A20373556
	Slangadapter Ø 75 mm. voor veerbediende slanghaspel	A20373586
	Slangadapter Ø 100 mm. voor veer- en motoraangedreven haspel	A20373587
	Slangadapter Ø 125 mm. voor veer- en motoraangedreven haspel	A20373588
	Slangadapter Ø 150 mm. voor veer- en motoraangedreven haspel	A20373589
	Slangstop Ø 75 mm. voor veerbediende slanghaspel	A20344475
	Slangstop Ø 125 mm. voor veerbediende slanghaspel	A20344111
	Slangstop Ø 150 mm. voor veerbediende slanghaspel	A20344476
	Transformator voor ventilatorcontrole 230/24V, 75VA, 50Hz	A10361560
	Transformator voor ventilatorcontrole 230/24V, 25VA, 50Hz	A10363189
	Veer 25 x 1,0 x 10.000 mm.	A20373592
	Veer 25 x 1,1 x 15.000 mm.	A20373593
	Veer 40 x 1,0 x 18.000 mm.	A20373594
	Kit voor dubbele veren (excl. veren)	A20374111
	Afzuigwagen voor veerbediende slanghaspel op rail, gebruikt in combinatie met rail ALU 150	A20948610

Afzuigrail voor uitlaatgassen



Omschrijving

Eenvoudig te hanteren systeem voor alle types werkplaatsen. Bestaat uit een basis railsysteem dat aangevuld kan worden met een uitlaatgasafzuigkit. Eén afzuigunit kan meerdere werkposten tegelijk bedienen. De lichtgewicht afzuigwagen op kogellagers is eenvoudig te verplaatsen.

Railkit 920

Lengte 2,5 mtr.
Lengte 5 mtr.
Lengte 7,5 mtr.
Lengte 10 mtr.
Lengte 12,5 mtr.
Lengte 15 mtr.
Lengte 17,5 mtr.
Lengte 20 mtr.
Lengte 22,5 mtr.
Lengte 25 mtr.
Lengte 27,5 mtr.
Lengte 30 mtr.
Lengte 35 mtr.
Lengte 40 mtr.
Lengte 45 mtr.
Lengte 50 mtr.

Bestelnr.

A20916020
A20916120
A20916220
A20916320
A20916420
A20916520
A20916620
A20916720
A20916820
A20916920
A20917020
A20917120
A20917220
A20917320
A20917420
A20917520

Uitlaatgasafzuigunits met afzuigwagen en slang* Geschikt voor personen- en bestelwagens.

Afzuigwagen 400, voorzien van 5 mtr. Ø 100 mm. slang NR-B, compleet met mondstukophanging en regelklep.

A20915720

Afzuigwagen 400, voorzien van 5 mtr. Ø 100 mm. slang NR-CP, compleet met mondstukophanging en regelklep.

A20915220

Afzuigwagen 400, voorzien van 7,5 mtr. Ø 100 mm. slang NR-B, compleet met mondstukophanging en regelklep.

A20915120

Afzuigwagen 100, voorzien van 5 mtr. Ø 400 mm. slang NR-B, compleet met lifter en regelklep.

A20915620

Afzuigwagen 400, voorzien van 5 mtr. Ø 100 mm. slang NR-CP, compleet met lifter en regelklep

A20915520

Afzuigwagen 400, voorzien van 7,5 mtr. Ø 100 mm. slang NR-B, compleet met lifter en regelklep.

A20915020

* compleet met ophangonderdelen, rubberen lippen, einddeksel en eindstoppen.

Afzuigrail voor uitlaatgassen

Omschrijving

Uitlaatgasafzuigunits met afzuigwagen en slang* Geschikt voor vrachtwagens en bussen.

Wagen 1500, voorzien van 5 mtr. Ø 150 mm. slang NR-CP, compleet met lifter, regelklep en slangophanging.

A20914020

Wagen 1500, voorzien van 5 mtr. Ø 150 mm. slang NR-B, compleet met lifter, regelklep en slangophanging.

A20914120

Wagen 1500, voorzien van 5 mtr. Ø 150 mm. slang NR-CP, compleet met mondstukophanging en regelklep.

A20914320

Wagen 1500, voorzien van 5 mtr. Ø 150 mm. slang NR-B, compleet met mondstukophanging en regelklep.

A20914420

Toebehoren afzuigrail voor uitlaatgassen

Aansluiting bovenaan. Uitlaat Ø 200 mm. t.b.v. railkit

A20374246



Afsluitklep Ø 100 mm. t.b.v. afzuigwagen 400.

A20373752

Afsluitklep Ø 160 mm. t.b.v. afzuigwagen 1500.

A20373796

Lifterkit t.b.v. afzuigwagen type 400.

A20373759



Veiligheidskoppeling Ø 100 mm.

A20374541

Veiligheidskoppeling Ø 150 mm.

A20374543

Balancer

De balancer dient ter ondersteuning en voor het optrekken van de slang. De terugtrekveer maakt de behandeling van de slang heel eenvoudig en veilig, en biedt een gelijkmatige trekkracht en hefvermogen. Een ingebouwde centrifugaalrem voorkomt dat de slang te snel omhoog wordt getrokken en beperkt zo het risico op letsels en schade aan voertuigen.



Balancer, incl. blokkeersysteem. Vermogen 5 - 11 kg.

A20800431

Balancer, incl. blokkeersysteem. Vermogen 7 - 15 kg.

A20800631

Scharnierende steun

A20331947

Aan/uitschakelaar

A20374015

Emissietestkit

Omschrijving

Deze kit is een beproefde oplossing voor emissietesten voor zowel personenwagens als vrachtwagens. Gebaseerd op de enkelvoudige uitlaatgasafzuigunit, heeft de emissietestkit de capaciteit om grote luchtvolumes met hoge temperatuur te behandelen. De speciaal ontworpen trechter kan onder een verticale hoek geplaatst worden en is tevens regelbaar in de hoogte. De trechter is uitgerust met sonde-aansluiting voor het uitlaatgasanalysestoestel.



Bestelnr.

Slang, 5 mtr. Ø 150 mm. NR-B.
Compleet met ventilator N24 en afzuigmondstuk.

A20812463

Slang 5 mtr. Ø 200 mm. NR-B.
Compleet met ventilator N40 en afzuigmondstuk.

A20812563

Slang, 5 mtr. Ø 200 mm. NR-B.
Compleet met ventilator N40 en afzuigmondstuk.

A20812963



Voor personenwagens;

Emissietesttrechter, ook geschikt voor naar beneden gericht of ingebouwde inlaten. Trechter draaibaar over 360°. Verstelbaar 0-600 mm. Compleet met standaard op vier wielen waarvan 2 met rem. Slangaansluiting Ø 150 mm.

A20816861



Voor zware voertuigen;

Emissietesttrechter. Compleet met standaard. Verticaal instelbaar 130-440 mm. Slangaansluiting Ø 200 mm.

A20807261

Trackarm systeem

Omschrijving

Trackarm voor wandmontage, onworpen voor zware, stationair draaiende voertuigen. Biedt een oplossing voor plaatsen waar hefbruggen, plafondhoogte enz. een probleem vormen voor de plafondmontage van andere systemen. De horizontale slang is samendrukbaar en wordt op een 180° scharnierende afzuigarm gemonteerd. De balancer houdt de slang constant omhoog en gestrekt. Dit maakt de Trackarm soepel en eenvoudig in gebruik. De Trackarm bestaat uit een muursteun, een afzuigarm, een horizontale slang, verticale slangen, een afzuigwagen, een balancer en een afzuigmondstuk.

Slang Ø 150 mm. NFC-3, werkbereik 7 mtr.
Compleet met mondstuk

A20808663

Slang Ø 200 mm. NFC-3, werkbereik 7 mtr.
Compleet met mondstuk

A20804064

Uitlaatmondstukken

Omschrijving

Een uitgebreid gamma robuuste, rubberen en metalen mond-
stukken voor verschillende types voertuigen en systemen.
Emissietesttrechters en speciale constructies - voor het
behandelen van grote volumes, warme uitlaatgassen en voor
verschillende types uitlaten, b.v. in autokeuringscentra.
Bestand tegen hoge uitlaatgastemperaturen tot 150°.
Eenvoudige manuele koppeling en ontkoppeling.

Bestelnr.



Bekvormig mondstuk voor personenwagens, max. uitlaat Ø75 mm.
Slangaansluiting Ø 75 mm.

A20866561

Bekvormig mondstuk voor personenwagens, max. uitlaat Ø75 mm.
Slangaansluiting 100 mm.

A20866461

Bekvormig mondstuk voor personenwagens, max. uitlaat enkel
Ø125 mm., max. uitlaat dubbel 150x80. Slangaansluiting Ø 75 mm.

A20866961

Bekvormig mondstuk voor personenwagens, max. uitlaat enkel
Ø125 mm., max. uitlaat dubbel 150x80. Slangaansluiting Ø100 mm.

A20866861

Bekvormig mondstuk voor zware voertuigen, max. uitlaat enkel
Ø 125 mm., uitlaat dubbel 150 x 80. Slangaansluiting Ø125mm.

A20866761

Bekvormig mondstuk voor zware voertuigen, max. uitlaat enkel
Ø 125 mm., uitlaat dubbel 150 x 80. Slangaansluiting Ø150mm.



Mondstuk voor personenwagens, schuift op de uitlaat.
Zonder blokkeervoorziening. Geschikt voor personenwagens.
Max. uitlaat enkel Ø100 mm. Aansluiting slang 75 & 100 mm.

A20815261



Ovaal mondstuk met opening voor CO-sonde, voor personen-
wagens. Max. uitlaat enkel 110 mm. Max. uitlaat dubbel
150x110. Slangaansluiting Ø 100mm. Zonder griptang.

A20802561

Adapter voor Ø 75mm. Slang voor bovenstaand mondstuk.

A20373128



Mondstuk met griptang, afsluitklep, metalen slang en opening
voor CO-sonde, geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat
enkel Ø 75 mm. Max. uitlaat dubbel 100x75 mm. Slangaan-
sluiting Ø 75 mm.

A20803461






Mondstuk met griptang, afsluitklep, metalen slang en opening
voor CO-sonde, geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat
enkel Ø 75 mm. max. uitlaat dubbel 100x75. Slangaansluiting
100 mm.

A20803561










Mondstuk met griptang, afsluitklep, metalen slang en opening
voor CO-sonde, geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat
enkel Ø 75 mm. uitlaat dubbel 100x75 mm. Slangaansluiting
Ø125 mm.

A20803661

Uitlaatmondstukken

	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>Mondstuk met griptang en opening voor CO-sonde, geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat enkel Ø 75 mm. max. uitlaat dubbel 100x75 mm., aansluiting slang Ø 75 mm.</p>	A20804061
	<p>Mondstuk met griptang en opening voor CO-sonde, geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat enkel Ø 75 mm. max. uitlaat dubbel 100x75 mm. Aansluiting slang Ø 75 mm.</p> <p>Mondstuk met griptang en opening voor CO-sonde, geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat enkel Ø 75 mm. max. uitlaat dubbel 100x75 mm. Aansluiting slang Ø 125 mm.</p>	A20804161
	<p>Afsluitklep en opening voor CO-sonde. Slangkoppeling 60°. Geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat enkel 75 mm. Max. uitlaat dubbel 150x75 mm. Slangaansluiting Ø 75 mm.</p> <p>Afsluitklep en opening voor CO-sonde. Slangkoppeling 60°. Geschikt voor personenwagens. Max. uitlaat enkel 75 mm. Max. uitlaat dubbel 150x75 mm. Slangaansluiting Ø 100 mm.</p> <p>Mondstuk met klemtang en CO-sonde. Slangkoppeling 60°. Geschikt voor personenwagens met dubbele uitlaat. Max. uitlaat enkel Ø 75 mm. max. uitlaat dubbel 150x75 mm. Slangaansluiting Ø 100 mm.</p>	A20805461
	<p>Mondstuk met griptang, afsluitklep en metalen slang. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel Ø 150 mm. Slangaansluiting Ø 100 mm.</p> <p>Mondstuk met griptang, afsluitklep en metalen slang. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel Ø 150 mm. Slangaansluiting Ø 125 mm.</p> <p>Mondstuk met griptang, afsluitklep en metalen slang. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel Ø 150 mm. Slangaansluiting Ø 150 mm.</p>	A20805561
	<p>Mondstuk met klemtang en opening voor CO-sonde. Slangkoppeling 60°. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel Ø 100 mm. Max. uitlaat dubbel 200x100 mm. Slangaansluiting Ø 125 mm.</p> <p>Mondstuk met klemtang en opening voor CO-sonde. Slangkoppeling 60°. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel Ø 100 mm. Max. uitlaat dubbel 200x100 mm. Slangaansluiting Ø 150 mm.</p>	A20808361

Uitlaatmondstukken

	Omschrijving	Bestelnr.
	Cilindrisch mondstuk met klemtang. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel Ø 150 mm. Slangaansluiting Ø125 mm.	A20805861
	Cilindrisch mondstuk met klemtang. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel Ø 150 mm. Slangaansluiting Ø150 mm.	A20805961
	Samendrukbaar mondstuk met klemtang en draaikoppeling. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel 180 mm. Max. uitlaat dubbel 240x230 mm. Slangaansluiting Ø 150 mm.	A20806961
	Samendrukbaar mondstuk met klemtang en draaikoppeling. Geschikt voor zware voertuigen. Max. uitlaat enkel 230 mm. Max. uitlaat dubbel 240x230 mm. Slangaansluiting Ø 200 mm.	A20807061
	Mondstuk met vloerstandaard. Verticaal verstelbaar. Geschikt wanneer geen griptang kan worden gebruikt. Geschikt voor personenwagens en motorfietsen. Max. uitlaat enkel Ø 160 mm. Slangaansluiting Ø 100 mm.	A20802061
	Metalen mondstuk met manuele ontkoppeling. Geschikt voor zware voertuigen. Aluminium met klemtang. Max. uitlaat enkel Ø 125 mm. Slangaansluiting Ø 150 mm.	A20804761
	Metalen mondstuk met manuele ontkoppeling. Geschikt voor zware voertuigen. Aluminium met klemtang. Max. uitlaat enkel 170 mm. Slangaansluiting Ø 200 mm.	A20804961
	Mondstuk in verzinkt staal voor verticale uitlaatpijpen. Lengte 2.600 mm. Max. uitlaatpijp Ø 250 mm. Aansluitdiameter Ø 140 mm.	A20801961
	Conisch rubberen mondstuk. Max. uitlaat Ø 150 mm. Aansluitdiameter Ø 150.	A20808461

Uitlaatmondstukken

Omschrijving

Bestelnr.



Conisch mondstuk in verzinkt staal. Max. uitlaatpijp Ø 250 mm.
Aansluitdiameter Ø 150 mm.

A20816661



Telescopische staak voor bovengenoemde conische mondstukken.

A20374287



Mondstuk voor ingebouwde uitlaten. Uitgevoerd in kunststof met
bevestigingsklemtang, regelbaar in de lengte.

A20867261

Geschikt voor uitlaat enkel Ø50-65 mm. Uitlaat dubbel 240 x
(50-65). Aansluiting slang Ø 100 mm.



Adapter voor dubbele uitlaten, met twee slangen, elk Ø 100 mm.
lengte 1,25 mtr.

A20815061

Uitlaatgasafzuigslangen

Omschrijving

De Nederman afzuigslangen zijn specifiek ontworpen om soepel te zijn en om een lage drukval te handhaven. Ze zijn bestand tegen alle agressieve elementen welke aanwezig zijn in de uitlaatgassen van diesel en benzine, en hebben een hoge mechanische weerstand.

Rubberen slang - NR-B

Geschikt voor lichte werkzaamheden
Continue gebruik tot +150°C
Lichtgewicht en corrosiebestendig



Slang Ø mm.	Slanglengte	Bestelnr.
75	2,5 mtr.	A20824062
75	5 mtr.	A20821562
100	2,5 mtr.	A20824162
100	5 mtr.	A20821662
100	7,5 mtr.	A20821762
100	10 mtr.	A20821862
125	2,5 mtr.	A20824262
125	5 mtr.	A20821962
125	7,5 mtr.	A20822062
125	10 mtr.	A20822162
150	2,5 mtr.	A20824362
150	5 mtr.	A20822262
150	7,5 mtr.	A20822362
150	10 mtr.	A20822462
200	5 mtr.	A20810562
200	10 mtr.	A20810662

Overrijdbare, rubberen slang NR-CP

Slang voor zwaar gebruik.
Overrijdbaar en corrosiebestendig
Continue gebruik +150°C, tijdelijk gebruik +170°C



Slang Ø mm.	Slanglengte	Bestelnr.
75	2,5 mtr.	A20820162
75	5 mtr.	A20820262
100	2,5 mtr.	A20820362
100	5 mtr.	A20820462
100	7,5 mtr.	A20820562
100	10 mtr.	A20820662
125	2,5 mtr.	A20820762
125	5 mtr.	A20820862
125	7,5 mtr.	A20820962
125	10 mtr.	A20821062
150	2,5 mtr.	A20821162
150	5 mtr.	A20821262
150	7,5 mtr.	A20821362
150	10 mtr.	A20821462
200	5 mtr.	A20810762
200	10 mtr.	A20823962

Uitlaatgaslangen

Omschrijving

Hoge temperatuurslang NFC-3

Lichtgewicht en hoge weerstand tegen roetdeeltjes
Continue gebruik +300°C, tijdelijk gebruik +350°C.



Slang Ø mm.	Slanglengte
100	2,5 mtr.
100	5 mtr.
100	7,5 mtr.
100	10 mtr.
125	2,5 mtr.
125	5 mtr.
125	7,5 mtr.
125	10 mtr.
150	2,5 mtr.
150	5 mtr.
150	7,5 mtr.
150	10 mtr.
200	5 mtr.
200	10 mtr.

Bestelnr.

A20822562
A20822662
A20822762
A20822862
A20822962
A20823062
A20823162
A20823262
A20823362
A20823462
A20823562
A20823662
A20823762
A20823862

Extreem hoge temperatuurslang NFC-6.5













Asbest- en siliconevrij, bestendig tegen hoge temperaturen.
Continue gebruik +650°C, tijdelijk gebruik +750°C.



Slang Ø mm.	Slanglengte
150	2,5 mtr.
150	5 mtr.
200	2,5 mtr.
200	5 mtr.

A20824462
A20824562
A20824762
A20824662

Toebehoren voor afzuigslangen

	Omschrijving	Bestelnr.
	Verloopstuk, gecadmieerd staal, Ø 150-125 mm. Verloopstuk, gecadmieerd staal, Ø 125-100 mm. Verloopstuk, gecadmieerd staal, Ø 100-75 mm.	A20344353 A20344354 A20342483
	Bocht 90°C, gecadmieerd staal, Ø 75 mm. Bocht 90°C, gecadmieerd staal, Ø 100 mm. Bocht 90°C, gecadmieerd staal, Ø 125 mm. Bocht 90°C, gecadmieerd staal, Ø 150 mm.	A20344590 A20344591 A20344592 A20344593
	Kit van 2 spanbanden met rubberen bescherming, Ø 75 mm. Kit van 2 spanbar	A20342489 A20342490
	Kit van 2 spanbanden met rubberen bescherming, Ø 125 mm. Kit van 2 spanbanden met rubberen bescherming, Ø 150 mm. Kit van 2 spanbanden met rubberen bescherming, Ø 200 mm.	A20342712 A20331552 A20373838
	Verbindingskit, gecadmieerd staal, bestaande uit 1 mof, 2 klemringen en 2 rubberen beschermbanden, Ø 75 mm.	A20373286
	Verbindingskit, gecadmieerd staal, bestaande uit 1 mof, 2 klemringen en 2 rubberen beschermbanden, Ø 100 mm.	A20373287
	Verbindingskit, gecadmieerd staal, bestaande uit 1 mof, 2 klemringen en 2 rubberen beschermbanden, Ø 125 mm.	A20373288
	Verbindingskit, gecadmieerd staal, bestaande uit 1 mof, 2 klemringen en 2 rubberen beschermbanden, Ø 150 mm.	A20373289
	Verbindingskit, gecadmieerd staal, bestaande uit 1 mof, 2 klemringen en 2 rubberen beschermbanden, Ø 200 mm.	A20373290
	Snelkoppeling, gecadmieerd staal, man, Ø 100 mm. Snelkoppeling, gecadmieerd staal, man, Ø 125 mm. Snelkoppeling, gecadmieerd staal, man, Ø 150 mm. Snelkoppeling, gecadmieerd staal, man, Ø 200 mm.	A20947710 A20947810 A20947910 A20948010
	Snelkoppeling, gecadmieerd staal, vrouw, Ø 100 mm. Snelkoppeling, gecadmieerd staal, vrouw, Ø 125 mm. Snelkoppeling, gecadmieerd staal, vrouw, Ø 150 mm. Snelkoppeling, gecadmieerd staal, vrouw, Ø 200 mm.	A20948110 A20948210 A20948310 A20948410
	Slangophanging Ø 100-150 mm. Slangophanging Ø 75 mm. Slangophanging Ø 100 mm. Slangophanging Ø 125 mm. Slangophanging Ø 150 mm.	A20374530 A20373615 A20373607 A20373608 A20373609

Toebehoren voor afzuigslangen



Omschrijving

Slangkoppeling met 2 in elkaar passende aansluitingen, samen bevestigd met clips, Ø 100 mm.

Slangkoppeling met 2 in elkaar passende aansluitingen, samen bevestigd met clips, Ø 125 mm.

Slangkoppeling met 2 in elkaar passende aansluitingen, samen bevestigd met clips, Ø 150 mm.

Slangkoppeling met 2 in elkaar passende aansluitingen, samen bevestigd met clips, Ø 200 mm.

Bestelnr.

A20947410

A20948710

A20948810

A20948910