





9. BRANDSTOFAPPARATUUR

Inhoudsopgave brandstofapparaat

Vatenlekbakken en vatenbokken	Pagina 6.2
Oliebars en accessoires	Pagina 6.4
Tank en lekbakken	Pagina 6.5
Vulpuntmorsbakken	Pagina 6.10
Be- en ontluchters	Pagina 6.11
Toebehoren tanks en inhoudsmeting	Pagina 6.12
Niveausignalering	Pagina 6.14
Tankinhoud meetsysteem	Pagina 6.15
Oil-safe schenkkannen en trechters	Pagina 7.2
Vatkransen	Pagina 7.5
Handbediende pompen	Pagina 7.6
Steekwagens en drumdolly's	Pagina 7.9
Mobiele en stationaire olie-installatie's	Pagina 7.10
Oliepompen	Pagina 7.12
Olieregistratieapparatuur	Pagina 7.23
Olieslangen en slangkapstukken	Pagina 7.24
Olie-afgiftepistolen en doorstroommeters en acc.	Pagina 7.26
Oliehaspels en montagebeugels	Pagina 7.32
Installatiematerialen t.b.v. haspels	Pagina 7.34
Vetspuiten en accessoires	Pagina 8.2
Vetslangen voor schaarvetspuiten	Pagina 8.6
Doorsmeerkoppen en puntnippels	Pagina 8.7
Doorsmeerpistolen	Pagina 8.8
Afgiftemeters	Pagina 8.9
Wiellagervulapparaten	Pagina 8.10
Centrale smeringsapparaten voor 00 en 02 vet	Pagina 8.11
Doorsmeerapparatuur	Pagina 8.15
Vetpompen en accessoires	Pagina 8.17
Vetslangen	Pagina 8.23
Vetslanghaspels	Pagina 8.24
Brandstofpompen	Pagina 9.2
Industriepompen	Pagina 9.10
Brandstofregistratiesystemen	Pagina 9.11
Vloeistofmeters	Pagina 9.12
Pulsmeters	Pagina 9.14
Vuil-/waterfilters	Pagina 9.17
Brandstofpistolen en accessoires	Pagina 9.18
Brandstofslangen	Pagina 9.20
Brandstofhaspels	Pagina 9.22
Koelvloeistofpompen handbediend	Pagina 10.2
Koelvloeistofpompen pneumatisch	Pagina 10.3
Koelvloeistofpompen elektrisch	Pagina 10.4
Slanghaspels	Pagina 10.5
Vulpistolen en doorstroommeters	Pagina 10.6

Handbediende brandstofpompen

	Omschrijving	Bestelnr.
	Sigma Vleugelpompen <i>Vleugelpompen voor het verpompen van water, koelvloeistoffen en brandstoffen (niet voor benzine). Gietijzeren uitvoering met houten handgreep.</i>	
	Model K0 Capaciteit per slag: 1/2 ltr. Aansluiting 1/2" bi./dr.	C3276
	Model K1 Capaciteit per slag: 1/2 ltr. Aansluiting 3/4" bi./dr.	C3266
	Model K2 Capaciteit per slag: 3/4 ltr. Aansluiting 1" bi./dr.	C3268
	Model K3 Capaciteit per slag: 1 ltr. Aansluiting 1 1/4" bi./dr.	C3267
	Model K4 Capaciteit per slag: 1 1/4 ltr. Aansluiting 1 1/4" bi./dr.	C3262
	Model K5 Capaciteit per slag: 1 1/4 ltr. Aansluiting 1 1/2" bi./dr.	C3253
	Estic Hevelpomp Geschikt voor het verpompen van o.a. brandstoffen vanuit 60-208 liter vaten. De pomp is voorzien van een telescopische zuigbuis met 2" bondelaansluiting en M64 x 4.	C82085
	Estic roterende vatpomp Geschikt voor het verpompen van o.a. brandstoffen. De pomp is voorzien van een telescopische zuigbuis met 2" bondelaansluiting en uitlooslang. Geschikt voor 60 - 208 liter vaten.	C82086
	Uitlooslang voor hevelpomp Lengte: 1,2 meter.	C82088
	Uitlooslang voor roterende pomp Lengte: 1,2 meter.	C82271
	Estic "High Speed" doordraaipomp Doordraaipomp volgens tandradprincipe, geschikt voor 60 - 208 liter vaten, uitgevoerd met zuigbuis, verstelbare bondelmoer, 1,5 m. slang en kunststof uitloop. Capaciteit afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof Capaciteit: ca. 0,5 liter/per slag.	C88140

Electrisch bediende brandstofpompen

Omschrijving

Bestelnr.

Piusi 12/24 Volt brandstofpompen

Zelfaanzuigende pomp met by-passventiel, voorzien van draagbeugel, kabel met accuklemmen en schakelaar (Carry). Leverbaar als complete set met 4 meter afgifteslang en brandstofpistool (Battery kit). Aansluiting 3/4" bi./dr.



Type Carry 3000, 12 Volt- 12 Amp. 40 l./min. vrije uitloop.

Type Carry 3000, 24 Volt- 6 Amp. 43 l./min. vrije uitloop

Type Battery kit, 12 Volt- 12 Amp. 38 liter/ minuut.

Type Battery kit, 24 Volt- 6 Amp. 38 liter/ minuut.

Type Carry Panther 12

Type Carry Panther 24

Type Battery Panther 12V

Type Battery Panther 24 V

CF0022300C

CF0022400C

CF0022500C

CF0022600C

CF0034004A

CF0034104A

CF00340030

CF00341030

Piusi Bipomp brandstofpomp

Zelfaanzuigende pomp, geschikt voor diese en HBO, uitgevoerd met by-passventiel, therm. beveiliging, aan/uit schakelaar en montagesteun. Cap.: 85 l/min(vrije uitloop) Toerental:2.000t/min



Piusi Bipomp, 12V-42A met aan/uit schakelaar

Piusi Bipomp, 24V-21A met aan/uit schakelaar

CF00363A0A

CF00363B0A

Piusi 230 Volt brandstofpompen

Zelfaanzuigende pomp, geschikt voor diesel en HBO, uitgevoerd met by-passventiel, thermische beveiliging, aan/uit schakelaar en kabel met stekker.

Piusi type Panther 56

Aansluiting: 1" BSP bi./dr. Capaciteit: 56 liter/min. vrije uitloop. Vermogen: 230 Volt (IP55), 370 Watt, 2,4 Amp. Toerental: 2.800 t/min.



C000730000

Piusi type Panther 72

Aansluiting: 1" BSP bi./dr. Capaciteit: 72 liter/min. Vrije uitloop. Vermogen: 230 Volt (IP55), 500 Watt, 3,5 Amp. Toerental: 2.800 t/min.



C000732000

Piusi type E120M

Aansluiting: 1" BSP bi./dr. Capaciteit: 100 liter/min. vrije uitloop. Vermogen: 230 Volt (IP55), 750 Watt, 4,6 Amp. Toerental: 1.400 t/min.



C000326000

Piusi Explosie-veilige brandstofpompen 230 Volt, type P80M EEX

Explosie-veilige brandstofpomp met overstort. Geschikt voor brandstoffen (ook benzine). Voorzien Eex (e)-certificaat. Aansluiting: 1" BSP bi./dr. Capaciteit: 75 liter/min. Vrije uitloop. Vermogen: 230 Volt, 500 Watt. Toerental: 1400 t/minuut.



CF00313000

Brandstofpompen



Omschrijving

Piusi Cube 56/33M

Een compacte zelfaanzuigende brandstofpompset.

Bestaande uit:

Een 230 Volt pomp (IP55) met thermische beveiliging.

Vloeistofmeter met terugstelbare 3 cijferige afgifteteller en 6 cijferige totaalteiler.

4 meter 3/4" slang en automatisch pistool.

Capaciteit: 45 liter/ minuut.

Afmetingen: 4000x400x460mm (bx dxh)

Gewicht: 21 kg.

Bestelnr.

C00057500C



Piusi Cube DC 12V (gelijkstroom)

Een compacte zelfaanzuigende brandstofpompset.

Bestaande uit:

Een 12 Volt pomp (IP55) met thermische beveiliging.

Vloeistofmeter met terugstelbare 3 cijferige afgifteteller en 6 cijferige totaalteiler.

4 meter 3/4" slang en automatisch pistool.

Capaciteit: 45 liter/ minuut.

Afmetingen: 400x400x460mm (bx dxh)

Gewicht: 21 kg.

CF0057600C



Piusi Cube 70M

Een compacte zelfaanzuigende brandstofpompset.

Bestaande uit:

Een 230 Volt pomp (IP55) met thermische beveiliging.

Vloeistofmeter met terugstelbare 3 cijferige afgifteteller en 6 cijferige totaalteiler.

4 meter 1" slang en automatisch pistool.

Capaciteit: 70 liter/ minuut.

Afmetingen: 400x400x460mm (bx dxh)

Gewicht: 21 kg.

CF0059100A



Piusi Cube DC 24/12V (gelijkstroom)

Een compacte zelfaanzuigende brandstofpompset.

Bestaande uit:

Een 24/12 Volt pomp (IP55) met thermische beveiliging.

Vloeistofmeter met terugstelbare 3 cijferige afgifteteller en 6 cijferige totaalteiler.

4 meter 1" slang en automatisch pistool.

Capaciteit: 70/35 liter/ minuut

Afmetingen: 400x400x460 (bx dxh)

Gewicht: 21 kg.

CF0057700C



Montage kolom

Voor Cube pompen

Afmetingen: 334x303x1028mm (bx dxh)

Gewicht: 18 kg.

Kleur: Blauw

Kleur: Rood

CF10936500

CF1093640A



Hulpstuk 2" x 1"

Ten behoeve van snelle montage van Cube 50 en 70 op drum of tank.

C008930

2010-00

Pagina 9.4

Brandstofpompen met registratiesystemen



Omschrijving

Piusi Cube 70MC

Een compacte pompset voor gasolie of dieselolie welke direct op een zuigbuis of aan de wand c.q. opslagtank kan worden gemonteerd.

Deze gebruiksvriendelijke pompset heeft een opbrengst van circa 70 liter/min. (vrije uitloop) en een attractieve behuizing welke robuust is uitgevoerd.

De pompset bestaat uit:

- *Pomp, model Panther 72, 230 Volt / 550 Watt
 - *4 meter afgifteslang voorzien van een pistoolkraan met automatische afslag en swivel.
 - *Brandstofregistratiesysteem voor maximaal 50 gebruikers, met registratie van o.a.:
 - Datum- en tijdgroep
 - Gebruiker
 - Kilometerstand c.q. urenstand
- Exclusief montagekolom.

Montage kolom voor Cube, zwart

Montage kolom voor Cube, rood

Montage kolom voor Cube, blauw

Afmetingen: 334x303x1028mm (bx dxh)
Gewicht: 18 kg.

Sleutelset en software voor Cube 70MC

De data kan op een PC worden uitgelezen middels een data-sleutel. De set bestaat uit:

- PC-softwarepakket
- 1 Managerssleutel/data-overdrachtsleutel
- 10 Gebruikerssleutels
- 1 Sleutellezer met PC aansluiting

Converterset Cube 70MC

Voor directe koppeling aan een PC dient men gebruik te maken van een RS232/485 converter.

Set gebruikerssleutels, per 10 stuks

Bestelnr.

CF0059400A

CF1270800A

CF1093640A

CF10936500

CF1270900B

CF1271000C

CR1249500A

Brandstofpompen met registratiesystemen



Omschrijving

INDUSTRIE POMPEN

Piusi complete brandstofpompen, model Self Service 70

De Piusi brandstofpompen model Self Service hebben een attractieve behuizing en zijn robuust uitgevoerd. Standaard zijn de pompen uitgevoerd met een mechanische vloeistofmeter en optioneel zijn deze pompen te voorzien van een CimTek water/vuil filter; brandstofregistratiesysteem, ticketprinter, RS485 aansluiting, PC software en voorraadbeheersysteem. Middels een diversiteit aan uitvoeringen is het mogelijk voor elke situatie een passende oplossing te bieden.

Piusi Self Service 70K44, bestaande uit:

- Pomp: Panther 72, 230 volt, 70 liter/min.
- Telwerk: K44 (4-cijferig)
- 4 meter 1" afgifteslang met brandstofpistool voorzien van swivel

C000737000

Piusi Self Service 70K44F, bestaande uit:

- Als bovengenoemde pomp model 70K44
- Inclusief CimTek water/vuil filter.

CF0073701A

Piusi Self Service 70MC, bestaande uit:

- Pomp: Panther 72, 230 volt, 70 liter/min.
- 4 meter 1" afgifteslang met brandstofpistool voorzien van swivel
- Brandstofregistratiesysteem voor maximaal 80 gebruikers.
- Registratie van o.a.:
 - Gebruiker
 - Datum- en tijdgroep
 - Kilometerstand
 - Werkordernummer c.q. tweede referentie
- Mogelijkheid tot preset vertankingen
- RS485 aansluiting.
- PC Software.

CF00738B00

Piusi Self Service 70MCF, bestaande uit:

- Als bovengenoemde pomp model 70MC
- Inclusief CimTek water/vuil filter.

CF0073801A

Piusi Self Service 70MCFP, bestaande uit:

- Als bovengenoemde pomp model 70MCF
- Inclusief interne ticketprinter.

CF0073802A

Brandstofpompen met registratiesystemen



Omschrijving

INDUSTRIE POMPEN

Piusi complete brandstofpompen, model Self Service 70

Piusi Self Service 70FM, bestaande uit:

- Pomp: Panther 72, 230 volt, 70 liter/min.
- 4 meter 1" afgifteslang met brandstofpistool voorzien van swivel
- Inwendig CimTek water/vuil filter.
- Brandstofregistratiesysteem voor maximaal 120 gebruikers.
- Registratie van o.a.:
 - Gebruiker
 - Datum- en tijdgroep
 - Kilometerstand
 - Werkordernummer c.q. tweede referentie
- Mogelijkheid tot preset vertankingen
- RS485 aansluiting.
- PC Software.
- Interne ticketprinter
- I-button data systeem, bestaande uit:
 - Een managertoegang-en data overdrachtsleutel
 - 5 gebruikerssleutels
 - PC sleutellezer / ontvanger
- OCIO tankinhoudmeetsysteem

Set gebruikerssleutels, per 10 stuks

Bestelnr.

CF0073900A

CR1249500A

Brandstofpompen met registratiesystemen



Omschrijving

INDUSTRIE POMPEN

Piusi complete brandstofpompen, model Self Service 100

De Piusi brandstofpompen model Self Service hebben een attractieve behuizing en zijn robuust uitgevoerd. Standaard zijn de pompen uitgevoerd met een mechanische vloeistofmeter en optioneel zijn deze pompen te voorzien van een CimTek water/vuil filter; brandstofregistratiesysteem, ticketprinter, RS485 aansluiting, PC software en voorraadbeheersysteem. Middels een diversiteit aan uitvoeringen is het mogelijk voor elke situatie een passende oplossing te bieden.

Piusi Self Service 100K44, bestaande uit:

- Pomp: E120, 230 volt, 90 liter/min.
- Telwerk: K44 (4-cijferig)
- 4 meter 1" afgifteslang met brandstofpistool voorzien van swivel

C000740000

Piusi Self Service 100K44F, bestaande uit:

- Als bovengenoemde pomp model 100K44
- Inclusief CimTek water/vuil filter.

CF0074001A

Piusi Self Service 100MCF, bestaande uit:

- Pomp: E120, 230 volt, 90 liter/min.
- Inclusief CimTek water/vuil filter.
- 4 mtr 1" afgifteslang met brandstofpistool voorzien van swivel.
- Brandstofregistratiesysteem voor maximaal 50 gebruikers.
- Registratie van o.a.:
 - Gebruiker
 - Datum- en tijdgroep
 - Kilometerstand
 - Werkordernummer c.q. tweede referentie
- Mogelijkheid tot preset vertankingen
- RS485 aansluiting.
- PC Software.

CF0074101A

Piusi Self Service 100MCFP, bestaande uit:

- Als bovengenoemde pomp model 100MCF
- Inclusief interne ticketprinter.

CF0074102A

Brandstofpompen met registratiesystemen



Omschrijving

INDUSTRIE POMPEN

Piusi complete brandstofpompen, model Self Service 100

Piusi Self Service 100FM, bestaande uit:

- Pomp: E120, 230 volt, 90 liter/min.
- 4 meter 1" afgifteslang met brandstofpistool voorzien van swivel
- Inwendig CimTek water/vuil filter.
- Brandstofregistratiesysteem voor maximaal 120 gebruikers.
- Registratie van o.a.:
 - Gebruiker
 - Datum- en tijdgroep
 - Kilometerstand
 - Werkordernummer c.q. tweede referentie
- Mogelijkheid tot preset vertankingen
- RS485 aansluiting.
- PC Software.
- Interne ticketprinter
- I-button data systeem, bestaande uit:
 - Een managertoegang-en data overdrachtsleutel
 - 5 gebruikerssleutels
 - PC sleutellezer / ontvanger
- OCIO tankinhoudmeetsysteem

Set gebruikerssleutels, per 10 stuks

Bestelnr.

CF0074200A

CR1249500A

Industriepompen

Omschrijving

Industrie pompen

Pumptronics industriepompen

Deze industriepompen zijn pompen waarmee continu hoge en lage volumes snel en efficiënt getankt kunnen worden.

De pompen zijn leverbaar in 45, 90 en 120 liter per minuut, zowel in enkele- als in twin uitvoering (2 producten / 2 snelheden).

Geleverd in RVS ommanteling, de pompen zijn voorzien van een elektronisch telwerk met goed zichtbare cijfers en een pulser output naar keuze van 10 tot 100 ppl om te kunnen communiceren met een brandstofregistratiesysteem

Tevens leverbaar met diverse opties, zoals slangenkast en / of balancer en pompvoet.

Bestelnr.

op aanvraag



Commercial High Speed Mono



Commercial high Speed Twin



Omschrijving

Bestelnr.

EFAS Brandstofregistratiesystemen

op aanvraag

EFAS brandstofregistratiesysteem.
(Niet geschikt voor commerciële verkoop).

Registratie tot op "tiende" liters. De standaard apparatuur is voorbereid voor 125 deelnemers en wordt geleverd als systeem 1 (chauffeurskaart + 4-cijferige PIN-code).

De apparatuur is geschikt voor maximaal 4 pompen en te leveren in plaatselijk bediende uitvoering met registratie van:

- A. Volgnummer van vertanking
- B. Kaartnummer
- C. Datum / Tijdgroep
- D. Pompnummer
- E. Getankte liters
- F. Kilometrage
- G. Voorraad tankinhoud
- H. Externe vertankingen

De pomp is vrij te geven door na het insteken van de chauffeurskaart een 4-cijferige PIN-code in te geven.

De hoofdunit wordt opgesteld bij het pompeiland, compleet geleverd met RS232 connector voor aansluiting op een PC of naar wens een diskette station. Levering compleet met een software pakket voor verwerking (rubricering) tankgegevens. Het software pakket is tevens geschikt voor besturingssysteem Windows.

Opties:

Het brandstofregistratiesysteem te leveren als:
Systeem 2 (chauffeurskaart + wagenkaart)
Systeem 3 (chauffeurskaart + 4-cijferig wagennummer)
Systeem 4 (wagenkaart + 4-cijferig chauffeursnummer)

In plaats van magneetkaart:
Een Wiegand sleutellezer met bijbehorende sleutels
Een Proximity sleutellezer met bijbehorende sleutels

Het EFAS brandstofregistratiesysteem is bij uitstek te koppelen aan een CardAcces toegangscontrolesysteem.

Vloeistofmeters

Omschrijving

Bestelnr.

Piusi mechanische vloeistofmeters

Model K33

Geschikt voor diesel en gasolie, bij niet-geijkte toepassingen.
Telwerk met 3 cijfers, cijferhoogte 18 mm.
Totaalteller met 6 cijfers, cijferhoogte 6 mm.
Doorstroomcapaciteit: 20 - 120 liter/ minuut.
Aansluiting: 1". Maximale werkdruk 10 bar.
Afwijking: $\pm 1\%$

C000553000

Model K44

Idem, echter met 4 cijferig telwerk.

C000563000

Model K44P

Idem, echter met 4 cijferig telwerk en pulsgever.
10 pulsen per liter (open collector)
Stroomvoorzorging: 6-24 Volt DC, max. 10 mA.

C00056500A

Piusi digitale vloeistofmeters

Piusi digitale meters voor ongeijkte afgifte van vloeistoffen met een lage- en medium viscositeit. De uitvoering en het ontwerp maken installatie zeer eenvoudig. Middels het gebruik van ovale tandwielen wordt een hoge nauwkeurigheid verkregen. De meters zijn voor verschillende vloeistoffen te kalibreren. Door eenvoudige bediening en compacte samenstelling te gebruiken in zowel stationaire- als mobiele installaties. De meters zijn voorzien van een 4-cijferig nul-instelbaar telwerk en een 6-cijferige totaalteller.

Afwijking: $\pm 1\%$

Drukverlies: $>0,5$ bar bij maximale doorstroming.

Batterijvoeding: 2 x 1,5 Volt

Model K200

Capaciteit: 0,1 - 2,5 liter/min.
Werkdruk max.: 550 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 1/8" bi./dr.
Gewicht: 0,6 kg.
Geschikt voor: smeer- en transmissie olie, diesel- en gasolie en antivries.

CF0043012A

Model K400

Capaciteit: 1 - 30 liter/min.
Werkdruk max.: 70 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 1/2" bi./dr.
Gewicht: 0,5 kg.
Geschikt voor: smeer- en transmissie olie, diesel- en gasolie en antivries.

CF0047500A



Vloeistofmeters

Omschrijving

Piisi digitale vloeistofmeters



Model K400W

Capaciteit: 1 - 30 liter/min.
Werkdruk max.: 70 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 1/2" bi./dr.
Gewicht: 0,5 kg.
Geschikt voor: smeer- en transmissie olie, diesel- en gasolie, antivries en ruitensproeier vloeistof.

Bestelnr.

C000483020



Model K600/3 olie

Capaciteit: 6 - 60 liter/min.
Werkdruk max.: 70 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 3/4" bi./dr.
Gewicht: 2 kg.
Geschikt voor: olie, diesel- en gasolie en antivries.

CF00496A20



Model K600/3

Capaciteit: 10 - 100 liter/min.
Werkdruk max.: 30 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 1" bi./dr.
Gewicht: 2,6 kg.
Geschikt voor: diesel- en gasolie en antivries

CF00496A00



Model K600/4

Capaciteit: 15 - 150 liter/min.
Werkdruk max.: 20 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 1 1/2" bi./dr.
Gewicht: 3,2 kg.
Geschikt voor: diesel- en gasolie en antivries.

C00049700A



Model K900

Capaciteit: 50 - 500 liter/min.
Werkdruk max.: 10 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 3" bi./dr.
Gewicht: 12 kg.
Geschikt voor: diesel- en gasolie en antivries.
diesel- en gasolie en antivries.

CF0049900A

Pulsmeters

Omschrijving

Piusi pulsmeters

Piusi pulsmeters voor ongelijke afgifte van vloeistoffen met een lage- en medium viscositeit. De uitvoering en het ontwerp maken installatie zeer eenvoudig. Middels het gebruik van ovale tandwielen wordt een hoge nauwkeurigheid verkregen. De meters zijn voor verschillende vloeistoffen te kalibreren. De pulsmeters zijn b.v. te gebruiken bij installaties voor overslag, verbruikmeting bij b.v. branders of industriële toepassing.

Nauwkeurigheid: $\pm 0,5\%$

Drukverlies: $>0,5$ bar bij maximale doorstroming.

Uitgangssignaal: Max 28V AC/DC, 100mA
(reed switch-single channel)

Model K200

Capaciteit: 10 - 100 liter/min.

Werkdruk max.: 30 bar.

Aansluiting: in- & uitgang 1/4" bi./dr.

Pulsen p/l.: 1400

Gewicht: 0,5 kg.

Geschikt voor: smeer- en transmissie olie, diesel- en gasolie en antivries.

Model K400

Capaciteit: 1 - 30 liter/min.

Werkdruk max.: 70 bar.

Aansluiting: in- & uitgang 1/2" bi./dr.

Pulsen p/l.: 100

Gewicht: 0,5 kg.

Geschikt voor: smeer- en transmissie olie, diesel- en gasolie en antivries.

Model K400W

Capaciteit: 1 - 30 liter/min.

Werkdruk max.: 70 bar.

Aansluiting: in- & uitgang 1/2" bi./dr.

Pulsen p/l.: 100

Gewicht: 0,5 kg.

Geschikt voor: smeer- en transmissie olie, diesel- en gasolie, antivries en ruitensproeier vloeistof.

Model K600/2-3

Capaciteit: 6 - 60 liter/min.

Werkdruk max.: 70 bar.

Aansluiting: in- & uitgang 3/4" bi./dr.

Pulsen p/l.: 52

Gewicht: 2 kg.

Geschikt voor: olie

Bestelnr.

C000452000

C00044000A

C00044007A

CF00472A20



Pulsmeters

Omschrijving

Piusi digitale pulsmeters



Model K600/3

Capaciteit: 10 - 100 liter/min.
Werkdruk max.: 30 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 1" bi./dr.
Pulsen p/l.: 35
Gewicht: 2,6 kg.
Geschikt voor: smeer- en transmissie olie, diesel- en gasolie en antivries.

CF00472A00



Model K600/4

Capaciteit: 15 - 150 liter/min.
Werkdruk max.: 20 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 1 1/2" bi./dr.
Pulsen p/l.: 26
Gewicht: 3,2 kg.
Geschikt voor: diesel- en gasolie en antivries.

C000473000



Model K700

Capaciteit: 25 - 250 liter/min.
Werkdruk max.: 20 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 2" bi./dr.
Pulsen p/l.: 14
Gewicht: 5,5 kg.
Geschikt voor: diesel- en gasolie en antivries.
Display voeding: 4-12V DC, 1,2A.
Uitgangssignaal: 50V max, 1,2A (single channel).

C000498000



Model K900 met display

Capaciteit: 50 - 500 liter/min.
Werkdruk max.: 20 bar.
Aansluiting: in- & uitgang 3" bi./dr.
Pulsen p/l.: 10
Gewicht: 12 kg.
Geschikt voor: diesel- en gasolie en antivries.
Display voeding: 4-12V DC, 1,2A.
Uitgangssignaal: 50V max, 1,2A (single channel).

CF0049902A

Pulsmeter displays

Omschrijving

Piusi Pulsmeter Displays

Piusi displays voor Piusi pulsmeters zijn geschikt voor een brede range van toepassingen. Installatie van de display is zeer eenvoudig middels een 2-aderige kabel.

De display laat gelijktijdig een 4-cijferig nul-stelbaar afgiftetotaal, en een 6-cijferige totaalteiler, zien.

De pulsmeters met display vormen een ideale oplossing waar het aflezen van de meter op een andere locatie plaats vindt dan op de locatie waar de meter is geïnstalleerd.

De displays zijn in de volgende modellen leverbaar:

- Display met batterij voeding 2 x 1,5V en pulszenner
- Display met externe voeding 4-12V DC en pulszenner

Uitgangssignaal pulszenner: Max 50V, 1,2A (single-channel)

Gewicht display: 1,2 kg

De afstand tussen pulsmeter en display kan maximaal 50 meter bedragen.

Display met batterij voeding 2 x 1,5V en pulszenner

Display t.b.v. pulsmeter model universeel

Display t.b.v. pulsmeter model K600/3

Display t.b.v. pulsmeter model K600/4

Display t.b.v. pulsmeter model K700

Display t.b.v. puls in model universeel

Bestelnr.

CF0049501A

CF1175200B

CF1175300B

CF1175400B

CF0049502A



Vuil-/waterfilters

Omschrijving

Bestelnr.

Cimtek filterhouder, type 200-H1

C88238

Geschikt voor filterelementen serie 260 en 300.
Filteraansluiting: 3/4" (binnendraad)
Slangaansluiting: 1" bi./dr. BSP



Cimtek filterelement, type 300-HS-II-30

C88231

Vuifiltratie: vanaf 30 micron.
Wateropnamecapaciteit: 0,13 liter.
Doorstroomcapaciteit: 45 liter/ minuut.
Aansluiting: 3/4" bi./dr.

Cimtek filterelement, type 260-HS-II-30

C88232

Vuifiltratie: vanaf 30 micron.
Wateropnamecapaciteit: 0,26 liter.
Doorstroomcapaciteit: 65 liter/ minuut.
Aansluiting: 3/4" bi./dr.



Cimtek filterhouder, type 805

C88233

Geschikt voor filterelementen serie 800.
Filteraansluiting: 1 1/2".
Slangaansluiting: 1" bi./dr.

Cimtek Filterelement, type 800-HS-II-30

C88234

Vuifiltratie: vanaf 30 micron.
Wateropnamecapaciteit: 0,54 liter.
Doorstroomcapaciteit: 110 liter/ minuut.
Aansluiting: 1 1/2" bi./dr. BSP



Andere uitvoeringen en capaciteiten op aanvraag mogelijk

Kunststof afzuigapparaat

C88276

Handbediend, voorzien van 2 flexibele sondes (6 en 8 mm) een inhoud van circa 6 liter.

Universele afzuigset t.b.v. het afzuigapparaat.
Voor het nemen van een monster uit bijvoorbeeld brandstoftanks.

C88277








Waterzoekpasta

C2115

Voor het controleren op aanwezigheid van water in brandstoftanks. Tube, inhoud van 70 gram.



Brandstofpistolen en toebehoren

	Omschrijving	Bestelnr.
	Piusi industriepistool, Self 2000 Uitvoering met rechte swivel. Aansluiting: 1" BSP bi.dr. Capaciteit: max. 100 liter/min. Druk: 6 bar max.	CF0064100A
	Piusi industriepistool, Self 3000 Uitvoering met rechte swivel. Aansluiting: 1" BSP bi.dr. Capaciteit: max. 150 liter/min. Druk: 10 bar max. <i>Tevens geschikt voor smeeroilie producten.</i>	CF0065000A
	Estic automatisch brandstofpistool Voorzien van rode beschermhoes. Aansluiting: jitloop 23,5 mm t.b.v. diesel. Capaciteit: max. 60 liter/min	C14065
	Estic automatisch brandstofpistool Voorzien van rode beschermhoes. Aansluiting: jitloop 23,5 mm t.b.v. diesel. Capaciteit: max. 60 liter/min Inclusief: 1" swivel.	N14068
	Estic automatisch brandstofpistool Voorzien van zwarte beschermhoes. Aansluiting: 1" bi.dr., uitloop 26 mm t.b.v. diesel. Capaciteit: max. 85 liter/min	C14066
	Estic automatisch brandstofpistool Voorzien van rode beschermhoes. Aansluiting: 1" bi.dr., uitloop 30 mm t.b.v. diesel. Capaciteit: max. 120 liter/min	C14067
	OPW en ZVA brandstofpistolen.	op aanvraag

Accessoires brandstofpistolen

Omschrijving

Bestelnr.

Swivels voor brandstofpistolen



Rechte swivel 1" BSP bi./dr. x 1" BSP bu./dr.
Rechte swivel 3/4" BSP bi./dr. x 3/4" BSP bu./dr.
Rechte swivel 1" BSP bi./dr. x 3/4" BSP bu./dr.

C14015
C00062400A
C14014



Nozzle houder

Voor het ophangen van de brandstofpistolen

C14059

Brekkoppelingen

Een brekkoppeling is de zwakste schakel in de lijn pomp, slang en afvoerslang.

Bij het weggrijden bij de pomp zonder het brandstofpistool terug geplaatst te hebben "breekt" de koppeling in twee delen, waarbij een klep in de brekkoppeling zorgt dat de afvoerslang wordt afgesloten.



Brekkoppeling 3/4"
Brekkoppeling 1"
Brekkoppeling 1 1/2"
Brekkoppeling 2"

C14232
C14233
C14234
C14235

Brandstofslangen en toebehoren

	Omschrijving	Bestelnr.
	<p>Diesel-/benzineslang 3/4" (19x31 mm) per/meter.</p>	<p>C15045</p>
	<p>Diesel-/benzineslang 1" (25x37 mm) per/meter.</p> <p>Slangpilaren Slangpilaar 3/4" bu./dr. met 20 mm tule. C1096 Slangpilaar 3/4" bu./dr. met 25 mm tule. C3347 Slangpilaar 1" bu./dr. met 20 mm tule. C7060 Slangpilaar 1" bu./dr. met 25 mm tule. C1114</p>	<p>C15061</p>
	<p>Slangklemmen Slangklem 22 -30 mm (t.b.v. slang 3263). DSK022-030 Slangklem 27 -40 mm (t.b.v. slang 3264). DSK027-040</p>	
	<p>Diesel/benzineslangen van de rol. <i>IJKwezen goedgekeurde slang voor gebruik op verkoop-pompen, geschikt voor diesel, benzine, enz.</i> <i>Werkdruk: 10 bar. Barstdruk: 40 bar.</i></p> <p>Diesel-/benzineslang 3/4" (19x31 mm) per/meter.</p>	<p>C15039</p>
	<p>Diesel-/benzineslang 1" (25x37 mm) per/meter.</p> <p>Slangkoppelingen Slangkoppeling 3/4" slang. Aansluiting: 3/4" bu./dr. C15041 Slangkoppeling 1" slang. Aansluiting: 1" bu./dr. C15043 Slangkoppeling 3/4" slang. Aansluiting: 1" bu./dr. C15037</p>	<p>C15040</p>

Brandstofhaspels 3/4"



Omschrijving

Nederman brandstofslanghaspel, model 884

Nederman veerbediende slanghaspel, open model incl.
15 meter 3/4" brandstofslang.
Maximale werkdruk: 5 MPa (50 bar).
type 30182284

Bestelnr.

N89513

Hannay brandstofhaspel, model N816-23-24J SR*

Veerbediend model inclusief **10** meter werkslang en
0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen.
Aansluiting 3/4" BSP bu./dr.
Gewicht: 42kg.

N89555

Hannay brandstofhaspel, model N816-23-24J SR*

Veerbediend model inclusief **15** meter werkslang en
0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen.
Aansluiting 3/4" BSP bu./dr.
Gewicht: 45kg.

N89556

Afmetingen N816-23-24J SR

A=254mm	C=267mm	E=604mm	G=610mm
B=102mm	D=620mm	F=337mm	H=321mm

Hannay brandstofhaspel, model N818-25-26B SR*

Veerbediend model inclusief **20** meter werkslang en
0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen.
Aansluiting 3/4" BSP bu./dr.
Gewicht: 54 kg.

N89557

Afmetingen N818-25-26B SR

A=254mm	C=267mm	E=642mm	G=661mm
B=102mm	D=635mm	F=337mm	H=346mm

Hannay brandstofhaspel, model 3016-24-26*

Handbediend model inclusief **25** meter werkslang en
0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen.
Aansluiting 3/4" BSP bu./dr.
Gewicht: 42 kg.

N89558

Afmetingen 3016-24-26

A=330mm	C=267mm	E=610mm	G=699mm
B=191mm	D=648mm	F=604mm*	H=394mm

*F=478m exclusief slinger.

Hannay brandstofhaspel, model 6016-25-26*

Handbediend model inclusief **30** meter werkslang en
0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen.
Aansluiting 3/4" BSP bu./dr.
Gewicht: 55 kg.

N89559

Afmetingen 6016-25-26

A=330mm	C=267mm	E=630mm	G=710mm
B=191mm	D=648mm	F=442mm	H=394mm

* Deze haspels zijn niet uit voorraad leverbaar!

2010-00

Pagina 9.21

Brandstofhaspels 1"



Omschrijving

Hannay brandstofhaspel, model N816-25-26B SR*

Veerbediend model inclusief **10** meter werkslang en 0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen. Aansluiting 1" BSP bu./dr. Gewicht: 49 kg.

Afmetingen N816-23-24J SR

A=254mm	C=267mm	E=642mm	G=661mm
B=102mm	D=635mm	F=337mm	H=346mm

Bestelnr.

N89585


Hannay brandstofhaspel, model N818-25-26B SR*

Veerbediend model inclusief **15** meter werkslang en 0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen. Aansluiting 1" BSP bu./dr. Gewicht: 54 kg.

Afmetingen N818-25-26B SR

A=254mm	C=267mm	E=642mm	G=661mm
B=102mm	D=635mm	F=337mm	H=346mm

N89586



Hannay brandstofhaspel, model 3020-24-26*

Handbediend model inclusief **25** meter werkslang en 0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen. Aansluiting 1" BSP bu./dr. Gewicht: 55 kg.

Afmetingen 3020-24-26

A=432mm	C=267mm	E=610mm	G=699mm
B=292mm	D=648mm	F=705mm	H=394mm

N89588

Hannay brandstofhaspel, model 6022-25-26*

Handbediend model inclusief **30** meter werkslang en 0,5 meter koppelslang, voorzien van slangkoppelingen. Aansluiting 1" BSP bu./dr. Gewicht: 60 kg.

Afmetingen 6022-25-26

A=483mm	C=267mm	E=630mm	G=710mm
B=343mm	D=648mm	F=594mm	H=394mm

N89589

Haspels met afwijkende slanglengtes en diameters

op aanvraag

* Deze haspels zijn niet uit voorraad leverbaar!